

HIMALAYAN

EURO 5 - CARACTÉRISTIQUES



MOTEUR

Nombre de cylindre	Monocylindre, 4 temps
Cylindrée	411 cc
Alésage x course	78 x 86 mm
Système de refroidissement	Air / Huile
Système d'injection	Electronique
Soupapes par cylindre	2 soupapes
Taux de compression	9.5:1
Puissance maximale (Kw / ch -tr/min)	17,9 kW / 24 ch à 6500 tr/min
Vitesse maximale	127 km/h
Couple maximal (Nm / tr/min)	32 Nm à 4250 +/- 250 tr/min
Émissions de CO2	76.5 g/km
Régime de ralenti	1250 +/- 100 tr/min
Émissions sonores	88.0 dB(A) à 3250 tr/min
Embrayage	Multidisques à bain d'huile
Entraînement final	A chaîne
Transmission	5 rapports
Système de démarrage	Electrique
Huile moteur	SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semi-synthétique

CHÂSSIS ET FREINS

Type de châssis	Tubulaire en acier
Roue avant	90/90-21 M/C 54H
Roue arrière	120/90-17 64S
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique de 41 mm Ø. Course de 200 mm
Suspension arrière	Mono amortisseur réglable. Débattement de 180 mm à la roue arrière
ABS	ABS Dual-Channel - ABS arrière déconnectable
Frein avant	Disque (300 mm), étrier flottant à 2 pistons
Frein arrière	Disque (240 mm), étrier flottant à 1 piston

COULEURS



DIMENSIONS

LxLxH (mm)	2190 x 840 x 1370
Garde au sol	220 mm
Empattement	1465 mm
Hauteur du selle	800 mm
Poids en ordre de marche	199 kg

CAPACITÉS

Réservoir de carburant	15 +/- 0,5 litres
Avertissement de niveau bas de carburant	5.5 +/- 0.5 litres
Consommation	3.18 (L / 100kms)

ÉQUIPEMENT

Tableau de Bord	Tableau de bord numérique avec écran LCD principal et boussole
Navigation	"Tripper" Turn-by-Turn
Béquille centrale et latérale	
Protection moteur	
Trousse à outils	

